


 <b>CRISTAL NO INCLUIDO</b>	<p><b><u>BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal</u></b></p> <p>Armario metálico pintado para superficie o empotrar de <b>620 x 620 x 220 mm.</b> puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirrigida 25 mm. EN-694.                  Cristal no incluido. (525 x 480 mm)                  Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.                  Diámetro equivalente 10 mm./K:42</p> <p>Ref. 15-520 Armario <b>Rojo</b> Puerta <b>Roja</b></p>	<p><b>IN0000</b></p>
 <b>CRISTAL NO INCLUIDO</b>	<p><b><u>BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal</u></b></p> <p>Armario metálico pintado para superficie o empotrar de <b>700 x 500 x 250 mm.</b> puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirrigida 25 mm. EN-694.                  Cristal no incluido. (600 x 340 mm.)                  Diámetro equivalente 10 mm./K:42</p> <p>Ref. 15-580 Armario <b>Rojo</b> Puerta <b>Roja</b></p>	<p><b>IN0001</b></p>
 <b>METACRILATO INCLUIDO</b>	<p><b><u>BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor</u></b></p> <p>Compuesta por armario para superficie o empotrar de <b>450 x 600 x 130 mm.</b> puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.                  Metacrilato incluido.                  Diámetro equivalente 13 mm./K:85</p> <p>Ref. 15-400 Armario <b>Pintado</b> Puerta <b>Pintada</b></p>	<p><b>IN0006</b></p>
 <b>METACRILATO INCLUIDO</b>	<p><b><u>BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega</u></b></p> <p>Compuesta por armario para superficie o empotrar de <b>450 x 600 x 130 mm.</b> puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.                  Diámetro equivalente 13 mm./K:85</p> <p>Ref. 15-410 Armario <b>Pintado</b> Puerta <b>Pintada</b></p>	<p><b>IN0007</b></p>

**NORMATIVA GENERAL EN ESPAÑA**

**BIE-25 SE PUEDE UTILIZAR EN CUALQUIER SITIO (Edificios, Garjes, Naves, Colegios, etc.)**

**LONGITUD MANGUERA 20 MTS. (Debe ser manguera semirrigida)**



**Este armario cubre 25 mts. Los 20 mts. de la manguera mas los 5 del chorro.**

**BIE-45 SE UTILIZA SOLO EN RIEGO ALTO (Petroquimicas, Gasolineras, etc.)**




**Uso solo por personal profesional (bomberos, etc.) Se pueden utilizar en 15 y 20 mts. de manguera. Siempre manguera plana.**

**\*\*\* Siempre hay que ceñirse a la memoria del proyecto \*\*\***







**MANGUERAS CONTRAINCENDIOS**

	<p>MANGUERA SEMIRRIGIDA DE 25 mm. De 20 mts. EN624 con entronques para BIE-25. Ref. 15-381</p>	
	<p>MANGUERA PLANA SINTETICA DE 45 mm. 20 mts. UNE-23091-2A con entronques Aluminio Fundido. Ref. 15-383</p>	

**LANZAS TRIPLE EFECTO**

 <b>IN0054</b>	<p>LANZA VARIOMATIC 25 mm. Rosca Interior 1"</p> <p>Ref. LV-25 SR sin racor                  Ref. LV-25 AE con racor</p>	
 <b>IN0027</b>	<p>LANZA VARIOMATIC 45 mm. Rosca Interior 1 1/2"</p> <p>Ref. LV-45 SR sin racor                  Ref. LV-45 AF con racor</p>	
 <b>IN0049</b>	<p>LANZA TIPO ALEMAN 45 MM. Ref. LA45SR</p>	

**FERAL**
**TARIFA "A"**

	<b>IN0065</b> Ref. VAMP25 con racor <b>IN0066</b> Ref. VAMP25 sin racor  <b>IN0056</b> Ref. VAMP45AE	<b>Válvula Asiento MONPE 25 mm.</b> Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.  <b>Válvula Asiento MONPE 45 mm.</b> Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro.	
 <p>Manguera</p>	<b>IN0048</b> RACOR BARNA 25 MANGUERA Ref. RM25AE <b>IN0028</b> RACOR BARNA 45 MANGUERA Ref. RM45AE <b>IN0041</b> RACOR BARNA 70 MANGUERA Ref. RM70AE		
 <p>Exterior</p>	<b>IN0050</b> RACOR BARNA 25-1" M Ref. RE25AE <b>IN0036</b> RACOR BARNA 45-1/12" M Ref. RE45AE <b>IN0052</b> RACOR BARNA 70-2/12" M Ref. RE70AE		
 <p>Interior</p>	<b>IN0070</b> RACOR BARNA 25-1" H Ref. RI25AE <b>IN0037</b> RACOR BARNA 45-1/12" H Ref. RI45AE <b>IN0042</b> RACOR BARNA 70-2/12" H Ref. RI70AE		
 <p>Reducción</p>	<b>IN0045</b> REDUCC. BARCELONA 45-25 Ref. RD45AE <b>IN0018</b> REDUCC. BARCELONA 70-45 Ref. RD70AE		
 <p>Tapón</p>	<p style="text-align: center;"><b>TAPON CON VALVULA DESCOMPRESION</b></p> <b>IN0046</b> TAPON BARCELONA DE 25 Ref. TP25AE <b>IN0040</b> TAPON BARCELONA DE 45 Ref. TP45AE <b>IN0071</b> TAPON BARCELONA DE 70 Ref. TP70AE		